



MODELE LSN

Les lames type LSN/LSR sont avec attelage 3 points pour mise en place sur tracteurs équipés de relevage frontal ou relevage arrière avec poste de conduite réversible.

Les lames LSN/LSR/LSN I sont équipées de :

- Orientation hydraulique à double vérins
- Ressorts antichocs
- Couteau acier ou caoutchouc
- Flexibles avec valves rapides type "push/pull"



LSN	LSR	LSN I	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2500 I	2750 I	3000 I	3250 I	3500 I
LARGEUR LAME (cm)			125	150	175	200	225	250	250	275	300	325	350
LARGEUR INCLINEE (cm)			108	129	151	173	194	214	216	238	260	281	303
HAUTEUR AILERON (cm)			68	70	71	72	72	73	93	95	97	99	101
HAUTEUR CENTRALE (cm)			65	65	65	65	65	65	100	100	100	100	100
POIDS (kg)			150	180	205 250	240 290	270 320	320 380	500	535	540	575	595
NOMBRE DE SECTEURS			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	

MODELE LP



Les lames type LP1 et LP2 sont destinées aux tracteurs sans relevage frontal.

- Orientation hydraulique à double vérins
- Ressorts antichocs
- Couteau acier ou caoutchouc
- Plaque de fixation rapide et flexibles avec valves type "push/pull"
- Relevage à parallélogramme avec vérin central hydraulique

Les lames LP1 pour tracteurs de 15 à 40 cv ont une orientation de 25° de chaque côté.

Les lames LP2 pour tracteurs de 50 à 90 cv ont une orientation de 30° de chaque côté.



LP1	LP2	1250	1500	1750	1750	2000	2250	2500
LARGEUR LAME (cm)		125	150	175	175	200	225	250
LARGEUR INCLINEE (cm)		113	135	157	151	173	194	214
HAUTEUR AILERON (cm)		75	75	75	71	72	72	73
HAUTEUR CENTRALE (cm)		60	60	60	80	80	80	80
POIDS (kg)		110	130	150	245	280	305	360
NOMBRE DE SECTEURS		1	1	1	1	1	1	2

